Produktinformatie

PI 28/08/07/2026

Pro-Line Automatische transmissiereiniger



Beschrijving

Zeer effectieve reinigingsvloeistof om verstorende afzettingen en residu in de automatische versnellingsbak op te lossen en daardoor weer optimaal schakelgedrag te garanderen. Dit verlengt de levensduur van versnellingsbakken. De zeer effectieve reinigings- en dispergeermiddeladditieven zijn in combinatie met de dragervloeistof succesvol getest in tal van laboratoria- en praktijktests bij het oplossen van slib- en lakvormers.

Eigenschappen

- voorzichtige reiniging
- tast rubberen en kunststof afdichtingen niet aan
- zorgt voor optimale schakelfunctie
- optimaliseert economische toepassingen
- lost hardnekkig vuil op

Technische gegevens

Basis	additive, naphtha-base special oil
Viscositeitsindex	204
Viscositeit bij 40 °C	58 mm²/s
Viscositeit bij 100 °C	11,8 mm²/s
Vorm	flüssig, liquid
Geur	characteristic
Dichtheid bij 15 °C	0,885 g/ml

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle automatische transmissies en stuurbekrachtigingssystemen zonder extra systeem. 300 ml zijn voldoende voor 6 - 9 l ATF-olievolume.

Verwijzing

Geschikt voor alle automatische transmissies.

Gebruik

Voeg de overeenkomstige hoeveelheid van de inhoud van het blik toe aan de versnellingsbakolie en laat de motor vervolgens 10-15 minuten stationair draaien. Schakel één of twee keer door alle versnellingen. Schakel vervolgens de motor uit en ververs de olie en vervang het oliefilter. Voor een optimaal effect raden we aan om ons Gear Tronic-serviceapparaat voor automatische transmissies te gebruiken.

Verpakking

1 l Bus blik	5101 DE-EN-ES-IT-PT

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	5179 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com