

Pro-Line Automatische transmissiereiniger

Beschrijving

Zeer effectieve reinigingsvloeistof om verstorende afzettingen en residu in de automatische versnellingsbak op te lossen en daardoor weer optimaal schakelgedrag te garanderen. Dit verlengt de levensduur van versnellingsbakken. De zeer effectieve reinigings- en dispergeermiddeladditieven zijn in combinatie met de dragervloeistof succesvol getest in tal van laboratoria- en praktijktests bij het oplossen van slib- en lakvormers.



onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Eigenschaften

- voorzichtige reiniging
- zorgt voor optimale schakelfunctie
- tast rubberen en kunststof afdichtingen niet aan
- optimaliseert economische toepassingen
- lost hardnekkig vuil op

Technische gegevens

Basis	additive, naphtha-base special oil
Viscositeitsindex	204
Viscositeit bij 40 °C	58 mm²/s
Viscositeit bij 100 °C	11,8 mm²/s
Vorm	flüssig, liquid
Geur	characteristic
Dichtheid bij 15 °C	0,885 g/ml

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle automatische transmissies en stuurbekrachtigingssystemen zonder extra systeem. 300 ml zijn voldoende voor 6 - 9 l ATF-olievolume.

Gebruik

Voeg de overeenkomstige hoeveelheid van de inhoud van het blik toe aan de versnellingsbakolie en laat de motor vervolgens 10-15 minuten stationair draaien. Schakel één of twee keer door alle versnellingen. Schakel vervolgens de motor uit en ververs de olie en vervang het oliefilter. Voor een optimaal effect raden we aan om ons Gear Tronic-serviceapparaat voor automatische transmissies te gebruiken.

Verpakking

1 l Bus blik	5101
	D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	5179
	D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige