Информация к продукту

PI 24/02/07/2024

Pro-Line Automatik-Getriebe-Reiniger



Описание

Высокоэффективная чистящая жидкость для удаления вредных отложений и остатков в автоматических коробках передач, что позволяет обеспечить оптимальную функцию переключения. Благодаря этому продлевается ресурс трансмиссии. Высокоэффективные детергентные и диспергирующие присадки в сочетании с жидкостью-носителем были подвергнуты многочисленным лабораторным и приближенным к практике полевым испытаниям, в ходе которых проверялась их способность растворять шлам и осадкообразователи.

Свойства

- щадящая очистка
- обеспечивает оптимальное переключение
- не нападает на прокладки из резины и пластика
- оптимизирует экономическое применение
- легко удаляет упорные загрязнения

Технические данные

База	additive, naphtha-base special oil
Индекс вязкости	204
Вязкость при 40°C	58 мм²/с
Вязкость при 100°C	11,8 мм²/с
Форма	flüssig, liquid
Запах	characteristic
Плотность при 15°C	0,885 г/мл

Сфера применения

Подходит для всех автоматических коробок передач, а также рулевых механизмов с усилителем без дополнительной системы. 300 мл достаточно для объема 6 - 9 л масла ATF.

Применение

Добавить соответствующее количество содержимого банки в трансмиссионное масло, а затем дать поработать двигателю на холостом ходу 10-15 мин. Переключить все передачи один - два раза. Затем заглушить и заменить масло и масляный фильтр. Для достижения оптимального эффекта мы рекомендуем использовать наш сервисный аппарат для АКПП Gear Tronic.

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	5101 D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра	5179 D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com