

Περιγραφή

Αυτοαναμιγνυόμενος συνδυασμός δραστικών ουσιών. Διακρίνεται για τις εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού και προστασίας των υλικών κατασκευής.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- μειώνει τον κίνδυνο κρουστικής καύσης
- για κινητήρες με καρμπυρατέρ και για κινητήρες με ψεκασμό
- απομακρύνει κατάλοιπα
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- διατηρεί καθαρό το σύστημα τροφοδοσίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	yellow
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,813 g/ml
Σημείο ανάφλεξης	>61 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους δίχρονους και τετράχρονους βενζινοκινητήρες σε οχήματα, σκάφη και βιομηχανικές εφαρμογές. Κατάλληλο επίσης για την προστασία κινητήρων κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακινησίας.

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο 1 l επαρκεί για 400 l βενζίνης. Μια μεζούρα (25 ml ενσωματωμένη στο καπάκι) επαρκεί για 10 l καύσιμο. Η ανάμιξη με το καύσιμο πραγματοποιείται αυτόματα. Για μόνιμη χρήση σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	5105
	DE
195 l μαύρο πιάτο βαρέλι	4054
	EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

