

Información del producto

Speed Aditivo para gasolina

PI 25/12/02/2021

**LIQUI
MOLY**

Descripción

Speed Aditivo para gasolina se compone de una combinación de sustancias activas automezclantes sin cenizas formulada según los avances más modernos de la tecnología de aditivos y combustibles. Speed Aditivo para gasolina se caracteriza por sus excelentes propiedades limpiadoras y de protección de materiales.



Propiedades

- para motores de carburador y de inyección
- descompone los residuos
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de los gases de escape
- elevada rentabilidad
- reduce el riesgo de una combustión con picado
- evita la formación de incrustaciones
- mantiene limpio el sistema de combustible
- probado en turbocompresores y catalizadores
- aumenta la seguridad de marcha
- buena protección anticorrosiva

Envases disponibles

195 l Bidón de chapa 4054
GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	light yellow, clear
Clase VbF	A II
Punto de combustión	>61 °C
Punto de fluidez	-45 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic
Viscosidad a 40 °C	<7 mm ² /s
Densidad a 15 °C	0,765 g/cm ³

Campos de aplicación

Speed Aditivo para gasolina se puede utilizar en todos los motores de gasolina de dos y cuatro tiempos. Esto es válido tanto para motores de vehículos como para motores industriales y de embarcaciones. Aparte de durante el servicio, Speed Aditivo para gasolina también se puede utilizar para conservar motores en caso de tiempos de inactividad prolongados.

Aplicación

El contenido de 1 l es suficiente para 400 l de gasolina. 1 vaso graduado (integrado en el tapón roscado) por cada 10 l de gasolina. La mezcla con el combustible se realiza de forma autónoma.

Envases disponibles

1 l Lata de chapa 5105
D