

Information produit

Additif Speed Essence

PI 37/09/15/2026



Description

Combinaison d'agents actifs automiscible, exempte de cendres. Se distingue par d'excellentes propriétés nettoyantes et protectrices pour les matériaux.

Propriétés

- bonne protection anticorrosion
- augmente la sécurité du fonctionnement
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- réduit le risque de cliquetis de combustion
- pour les moteurs à carburateur et les moteurs à injection
- élimine les résidus
- empêche la formation de dépôts
- préserve la propreté du système d'alimentation en carburant

Données techniques

Forme	liquid
Couleur/aspect	yellow
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,813 g/ml
Point d'inflammation	>61 °C
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d'application

Pour tous les moteurs à essence de 2 et 4 temps dans les secteurs automobile, nautique et industriel. Convient également à la conservation des moteurs en cas d'immobilisation prolongée.

Utilisation

Le contenu de 1 l traite 400 l d'essence. Un volume de 25 ml (correspondant au doseur intégré dans le bouchon) pour 10 l de carburant. Se mélange automatiquement au carburant. Pour une utilisation longue durée à chaque ravitaillement.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique	5105
	DE
195 l Baril de plaque noire	4054
	EN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

