



Beschrijving

Asvrije, zelfmengende combinatie van actieve ingrediënten. Gekenmerkt door uitstekende reinigende en materiaalbeschermende eigenschappen.

Eigenschappen

- goede corrosiebescherming
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- getest voor turbo en katalysator
- vermindert het risico van een kloppende verbranding
- voor carburateur- en injectiemotoren
- verwijdt resten
- voorkomt vorming van afzettingen
- houdt het brandstofsysteem schoon

Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	yellow
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	0,813 g/ml
Vlampunt	>61 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor alle 2- en 4-takt benzinemotoren in de automobiel-, scheepvaart- en industriële sector. Ook geschikt voor het conserveren van motoren bij langdurige stilstand.

Gebruik

Inhoud van 1 l is voldoende voor 400 l benzine. Eén maatbeker (25 ml geïntegreerd in de afsluitdop) is voldoende voor 10 l brandstof. Het mengen met de brandstof vindt zelfstandig plaats. Voor permanent gebruik bij elke tankbeurt.

Verpakking

1 l Bus blik	5105
	DE
195 l Zwarte plaat vat	4054
	EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.