

Περιγραφή

Ο σταθεροποιητής βενζίνης είναι ένας σύγχρονος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα με ιδιότητες που συντηρούν και προστατεύουν τα υλικά κατασκευής. Μελετημένο σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων.



Ιδιότητες

- εύκολη χρήση
- οικονομικό λόγω ακριβούς δοσολογίας
- με δράση μεγάλης διάρκειας
- προστατεύει το καύσιμο από οξείδωση και γήρανση
- ελεγμένο σε καταλύτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in carrier liquid
Χρώμα / όψη	blue
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid
Πυκνότητα στους 15 °C	0,822 g/cm ³
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	A III
Σημείο ανάφλεξης	>61 °C
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους βενζινοκινητήρες 4T και 2T. Για τον παροπλισμό και τη συντήρηση μοτοσυκλετών, ιστορικών οχημάτων και μηχανοκίνητων εργαλείων κήπου, καθώς και για αεριοκίνητα οχήματα.

Εφαρμογή

25 ml από τον δοσομετρική συντηρούν 5 l καυσίμου. Πριν από τον παροπλισμό, προσθέστε αντίστοιχη ποσότητα στο ρεζερβουάρ και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει περ. 10 λεπτά.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοσομετρική φιάλη πλαστική	5107
	D-F-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.