

Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού

Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας, καθαριστικός και προστατευτικός συνδυασμός δραστικών ουσιών. Μελετημένο σύμφωνα με τη μοντέρνα τεχνολογία πρόσθετων και καυσίμων. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των σημερινών κινητήρων, υλικών λειτουργίας και συνθηκών λειτουργίας. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψεκασμού βενζίνης όπως π.χ. K-, KE-, L-Jetronic και παρόμοια συστήματα.

Ιδιότητες

- αφαιρεί κατάλοιπα άνθρακα από βαλβίδες εισαγωγής καθώς και από τον θάλαμο καύσης
- καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- οικονομικό λόγω ακριβούς δοσολογίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οσμή	characteristic
Χρώμα / όψη	yellow
Μορφή	liquid
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
Πυκνότητα στους 15 °C	0,806 g/cm ³
Ιξώδες στους 40 °C	2 mm ² /s

Πεδίο χρήσης

Για την εξάλειψη προβλημάτων όπως δυσκολίες εκκίνησης, ασταθές ρελαντί, κακή απόκριση στο γκάζι, απώλειες ισχύος, σκορτσαρίσματα λόγω φτωχού μίγματος και κακές τιμές ρύπων, που οφείλονται σε λερωμένα συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Σε περίπτωση επανεμφάνισης των προβλημάτων, επαναλάβετε την χρήση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.

Εφαρμογή

300 ml επαρκούν για 70 l καύσιμο. Διαθέτει δράση μεγάλης διάρκειας 2.000 km. Μπορεί να προστεθεί στο καύσιμο ανά πάσα στιγμή, καθώς η ανάμιξη γίνεται αυτόματα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό	1803
	GB-GR-I



Διαθέσιμες συσκευασίες

50 l μαύρο πιάτο βαρέλι	5113
	D-GB
195 l μαύρο πιάτο βαρέλι	4036
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.