Informações sobre o produto

PI 40/09/24/2026

Limpeza de sistemas de injecção



Descrição

Reduz as emissões de CO e de hidrocarbonetos e optimiza os valores antes da inspecção de emissão de gases de escape. Elimina dificuldades do arranque e o funcionamento irregular do motor. Conserva todos os componentes de sistemas de injecção a gasolina. Ensaiado para a compatibilidade com catalisadores. Melhora a aceleração e a compressão. Optimiza a eficiência do motor.

Características

- testado para turbos e catalisadores
- económico graças à dosagem exacta
- remove carbonizações das válvulas de admissão e da câmara de combustão
- limpa o sistema de injecção

Dados técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Côr / aspecto	light yellow, clear
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A II
Ponto de inflamação	> 61 °C
Ponto de fluidez	-45 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s
Densidade a 15°C	0,7989 g/ml

Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina, gasolinas e condições de funcionamento. Adequado para todos os sistemas de injecção a gasolina, tanto sistemas de injecção no colector de admissão como também sistemas de injecção directa e sistemas combinados. Preventivamente ou para solucionar problemas. Adicionar directamente no depósito de combustível. Testado para turbo e catalisador.

Utilização

300 ml são suficientes para 70 l de combustível. Possui de um efeito a longo prazo para 2.000 Km. Pode ser adicionado a qualquer momento ao combustível, visto que a mistura dos componentes se faz por si própria. Caso os problemas sucederem de novo, repetir o tratamento.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	2522 DE-ES-PT

Embalagens disponíveis

50 l Barril de placa preta	5113 DE-EN
195 l Barril de placa preta	4036 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com