# Информация к продукту
Injection Reiniger

PI 40/09/24/2026

## Описание
Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания и в камере сгорания. Предотвращает повторное образование отложений. Устраняет трудности с запуском и неровным ходом двигателя. Обеспечивает уход за всеми компонентами системы впрыска бензина. Защищает всю топливную систему от коррозии. Улучшает приемистость и повышает компрессию. Оптимизирует мощность двигателя.

## Свойства
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- экономично за счёт точной дозировки
- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгарания
- очищает систему впрыска

## Технические данные

| | |
|---|---|
| База | additive mixture in liquid carrier |
| Цвет / внешний вид | light yellow, clear |
| Класс VbF | A II |
| Температура вспышки | > 61 °C |
| Температура застывания | -45 °C |
| Форма | liquid |
| Запах | characteristic |
| Вязкость при 40°C | <7 мм²/с |
| Плотность при 15°C | 0,7989 г/мл |

## Сфера применения
Для всех бензиновых двигателей, всех видов бензинового топлива и условий эксплуатации. Подходит для всех систем впрыска бензина, как для систем впрыска во впускной коллектор, так и для систем прямого впрыска и комбинированных систем. Используется в профилактических целях или для устранения проблем. Для непосредственного добавления в топливный бак. Испытано с турбонагнетателем и катализатором.

## Применение
300 мл достаточно на 70 л топлива. Обладает длительным действием на 2000 км пробега. Можно примешивать к топливу в любой момент времени, так как смешивание происходит самостоятельно. При повторном возникновении проблем повторить обработку.

## Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 50 л бочка из черной пластины | 5113<br>DE-EN |

## Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 195 л бочка из черной пластины | 4036<br>DE-EN |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com