Información del producto
Aditivo lubricante diésel

PI 33/11/12/2026



Descripción
A medida que aumenta la desulfuración de los combustibles diésel, aumenta el desgaste en componentes de sistemas de inyección diésel de turismos, camiones y vehículos agrícolas. Aditivo lubricante diésel es una combinación de agentes activos formulada específicamente para combustibles diésel con bajo contenido en azufre que contrarresta el aumento de desgaste de costosas piezas, como bombas de inyección, inyectores, elementos inyector-bomba, etc.

Propiedades
- de fácil aplicación
- rentable
- reduce la fricción y el desgaste
- probado en catalizadores
- protege los componentes costosos del desgaste y la corrosión
- aumenta la vida útil
- excelente resistencia al envejecimiento

Datos técnicos

Base	Special additive formulation
Color / Aspecto	nicht bestimmt
Densidad a 20 °C	0,81 g/cm³
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s
Punto de combustión	>63 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación
Aditivo lubricante diésel se puede utilizar en todos los motores diésel que se hagan funcionar con combustible diésel con (bajo contenido de) azufre. Apropiado para diésel HVO e XTL.

Aplicación
Aditivo lubricante diésel se puede añadir al combustible diésel en el momento que se desee. La mezcla se realiza de forma autónoma. El contenido de la lata de 150 ml es suficiente para 80 l de combustible diésel. Dosificación 1:533.

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com