Informações sobre o produto

PI 31/08/20/2026

Aditivo lubrificante diesel



Descrição

Devido à crescente dessulfuração dos combustíveis diesel, o desgaste em componentes dos sistemas de injecção de veículos ligeiros, pesados e agrícolas aumenta. A aditivo é composto por uma combinação de substâncias adaptada a combustíveis com baixo teor de enxofre, actua contra o desgaste de componentes dispendiosos, como por exemplo, bombas de injecção, injectores, elementos bomba-injector, etc.

Características

- aplicação fácil
- económico
- reduzem o atrito e o desgaste
- testado para catalisadores
- protege componentes caros contra desgaste e corrosão
- aumenta o tempo de vida útil
- excelente estabilidade frente ao envelhecimento.

Dados técnicos

Base	Special additive formulation
Côr / aspecto	nicht bestimmt
Densidade a 20°C	0,81 g/cm³
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s
Ponto de inflamação	>63 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Pode-se utilizar em todos os motores diesel que trabalham com combustíveis diesel com baixos e elevados teores de enxofre. Adequado para diesel HVO e XTL.

Utilização

Pode ser adicionado ao combustível diesel a qualquer momento. A mistura ocorre por acção própria. O conteúdo da lata de 150 ml é suficiente para 80 l de combustível diesel. Dosagem 1:533

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com