

Смазочная присадка для дизельного топлива

Описание

В связи со все большим снижением содержания серы в дизельном топливе наблюдается повышенный износ компонентов систем впрыска дизельного топлива в легковых автомобилях, грузовиках и сельскохозяйственной технике. Данная присадка представляет собой комплекс активных веществ, специально разработанный для дизельного топлива с низким содержанием серы и предназначенный для предотвращения повышенного износа дорогостоящих узлов, таких как топливные насосы, форсунки, узлы насос-форсунка и т. д.



Свойства

- простое применение
- экономично
- снижает трение и износ
- проверенно на катализаторах
- защищает дорогие детали от износа и коррозии
- повышает срок жизни
- превосходная защита от старения

Технические данные

База	Special additive formulation
Цвет / внешний вид	nicht bestimmt
Плотность при 20°C	0,81 г/см ³
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Температура вспышки	>63 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Может использоваться во всех дизельных двигателях, работающих на дизельном топливе с низким и высоким содержанием серы. Подходит для дизельного топлива HVO и XTL.

Применение

Можно добавлять в топливо в любой момент времени. Содержимого банки в 150 мл достаточно для 80 литров дизельного топлива. Дозировка 1:533

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.