Produktinformation

PI 43/09/15/2026

Pro-Line Dieselpartikelfilterschutz



Beschreibung

Hochwirksames Additiv, das die Betriebssicherheit von Dieselpartikelfiltern verbessert. Speziell Kurzstrecken- und Stadtfahrzeuge sind vom Problem verstopfter Dieselpartikelfilter betroffen. Senkt durch spezielle, katalytisch wirksame Substanzen die Zündtemperatur des Rußes von 600 °C auf 450 °C. Dadurch wird die passive Regeneration des Filters im normalen Motorenbetrieb stark gefördert. Durch eine regelmäßige Anwendung bleibt der Dieselpartikelfilter sauber und teure Reparatur- und Standzeiten werden vermieden.

Eigenschaften

- gewährleistet optimale Verbrennung
- für Kurzstrecken- und Stadtfahrzeuge besonders geeignet
- besonders für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter geeignet
- Regenerationshilfe für Dieselpartikelfilter

Technische Daten

Farbe/Aussehen	rot-braun
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,795 g/cm³
Flammpunkt	> 63 °C
Viskosität bei 40 °C	1,3750 mm²/s
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate

Einsatzgebiet

Für Dieselfahrzeuge mit Dieselpartikelfilter, sofern diese nicht bereits mit einem elektronisch gesteuerten Additivtanksystem zur Filterregeneration ausgestattet sind, wie z. B. bei Citroën und Peugeot. Auch für Nutzfahrzeuge und Busse. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Hinweis

Nicht für Fahrzeuge mit Additivregenerationssystem (EOLYS®) geeignet. Die Kombination mit Diesel Ruß-Stop, Diesel Ruß-Stop C und Systempflege Diesel von LIQUI MOLY ist zu vermeiden. Farbe des Produkts kann variieren. Diese Veränderung beeinträchtigt nicht die Qualität oder Wirksamkeit des Produkts.

Anwendung

Dem Kraftstoff unmittelbar alle 2.000 km vor dem Betanken zugeben. Doseninhalt (1 l) ausreichend für 300 l Dieselkraftstoff. **Hinweis:** Überdosierung sowie gemeinsame Anwendung mit Diesel Ruß-Stop vermeiden!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	5123
	DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com