

## Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας πρόσθετο, που μειώνει τη δημιουργία αιθάλης και βελτιώνει την ασφάλεια λειτουργίας των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου. Τα βουλωμένα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου είναι χαρακτηριστικό ειδικά των αυτοκινήτων που διανύουν μικρές αποστάσεις ή δεν κινούνται συχνά. Μειώνει χάρη στις ειδικές, καταλυτικά δραστικές ουσίες τη θερμοκρασία ανάφλεξης της αιθάλης από τους 600 °C στους 450 °C. Έτσι ενισχύεται σημαντικά η παθητική ανανέωση του φίλτρου στην κανονική λειτουργία του κινητήρα. Με την τακτική χρήση διατηρείται καθαρό το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου και αποφεύγονται δαπανηρά διαστήματα επισκευής και ακινησίας. Αντιμετωπίζει ήδη κατά την καύση τη δημιουργία αιθάλης φροντίζοντας έτσι επιπρόσθετα για χαμηλότερο φορτίο του φίλτρου σωματιδίων. Το πρόσθετο συμβάλλει έτσι επίσης στη μείωση των εκπομπών ρύπων.



επαρκεί για 300 l πετρέλαιο. **Υπόδειξη:** Αποφεύγετε την υπερδοσολογία, όπως και την ταυτόχρονη χρήση με αντικαπνικό πετρελαίο!

## Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 5123  
D-GB-I-E-P

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

## Ιδιότητες

- ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα που διανύουν μικρές αποστάσεις και οχήματα που κινούνται σε αστικό περιβάλλον
- ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
- βοήθημα ανανέωσης για φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
- μειώνει την εκπομπή αιθάλης
- εγγυάται ιδανική καύση

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Βάση                  | additive combination in carrier liquid |
| Χρώμα / όψη           | yellowish, clear                       |
| Πυκνότητα στους 20 °C | 0,776 g/cm <sup>3</sup>                |
| Σημείο ανάφλεξης      | >63 °C                                 |
| Ιξώδες στους 40 °C    | <7 mm <sup>2</sup> /s                  |
| Οσμή                  | characteristic                         |
| Μορφή                 | liquid                                 |

## Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για πετρελαιοκίνητα οχήματα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου, εφόσον δεν είναι ήδη εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ανεφοδιασμού πρόσθετων για την ανανέωση του φίλτρου, όπως συμβαίνει π.χ. στη Citroën και στην Peugeot. Κατάλληλο και για επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία.

## Εφαρμογή

Προσθέστε κατευθείαν στο καύσιμο κάθε 2.000 km πριν τον ανεφοδιασμό. Το περιεχόμενο του δοχείου (1 l)