Informações sobre o produto

PI 33/09/14/2026

Limpador do sistema do motor diesel



Descrição

Combinação de aditivos com uma elevada percentagem de aditivos de limpeza, de protecção contra a corrosão e de efeito lubrificante. Elimina depósitos prejudiciais de componentes de alta precisão, como por exemplo injectores e a bomba de alta pressão, garantindo o seu funcionamento ideal. Também protege os componentes dispendiosos do sistema de injecção através de agentes melhoradores do efeito de lubrificação e agentes contra a corrosão. Garante a potência original do motor.

Características

- impede a formação de depósitos
- garante uma combustão óptima
- remove sedimentações de todo o sistema de combustível
- para todos os motores diesel, incluindo com sistema de Common Rail e injector unitário
- protege os componentes do sistema de injecção contra desgaste
- previne a gripagem e resinificação das agulhas de injecção

Dados técnicos

Base	additive, carrier fluid
Côr / aspecto	light brown, clear
Densidade a 15°C	0,869 g/cm³
Ponto de inflamação	63 °C
Viscosidade a 40°C	< 7,0 mm²/s
Odor	characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Adequado para utilizar nas oficinas em todos os motores diesel, incluindo com sistema de injecção Common Rail e sistema de injecção injector-bomba de alta pressão, assim como veículos com ou sem filtro de partículas diesel. Adequado para diesel HVO e XTL.

Utilização

Pode ser adicionado ao combustível a qualquer momento. Preventivamente uma lata a cada 2000 km ou para solucionar problemas. A mistura ocorre por acção própria. 300 ml são suficientes para até 75 l de combustível. **Recomendação:** Adição ao combustível diesel durante a inspecção ou outro tipo de trabalhos de manutenção no sistema de combustível.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	21491
	DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Embalagens disponíveis

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com