Информация к продукту
Motorsystemreiniger Diesel

PI 37/11/12/2026



Описание
Комбинация присадок с высоким содержанием чистящих, противокоррозионных и смазывающих добавок. Очищает высокоточные конструктивные детали, например, инжекторы и насос высокого давления, от вредных отложений и гарантирует их оптимальное функционирование. Также защищает дорогостоящие детали системы впрыска топлива благодаря компонентам, повышающим эффективность смазки, и антикоррозионным средствам. Восстанавливает первоначальную мощность двигателя и нормализует показатели состава ОГ, что позволяет уменьшить расход топлива.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Свойства
- предотвращает возникновение отложений
- удаляет отложения во всей топливной системе
- для всех дизельных моторов, включая Common-Rail и насос-дюза
- защищает компоненты системы впрыска от износа
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок

Технические данные

База	additive, carrier fluid
Цвет / внешний вид	light brown, clear
Плотность при 15°C	0,869 г/см³
Температура вспышки	63 °C
Вязкость при 40°C	< 7,0 мм²/с
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения
Подходит для использования во время посещения СТО на любых дизельных двигателях, включая системы впрыска высокого давления с общей напорной магистралью (Common-Rail) и насос-форсунками, а также автомобилей с сажевым фильтром и без него.

Применение
Можно добавлять в топливо в любое время. В качестве профилактической меры можно использовать банку каждые 2.000 км или при возникновении проблемы. Смешивание происходит самостоятельно. 300 мл достаточно на макс. 75 л топлива. **Рекомендация:** добавление в дизельное топливо во время технического осмотра или прочих работ по техническому обслуживанию топливной системы.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com