Información del producto
Fluidificante diésel K

PI 47/09/29/2026



Descripción
El fluidificante diésel K controla el crecimiento de los cristales de parafina en frío. La filtrabilidad y el punto de solidificación del combustible diésel mejoran considerablemente en frío. La eficacia del fluidificante depende del tipo de parafina y del contenido de parafina de los destilados medios. El Cold Filter Plugging Point (CFPP) puede mejorar hasta -10 °C, en función de la calidad del combustible diésel.

Propiedades
- de fácil aplicación
- automezclante
- mejora la capacidad de filtrado
- buen tiempo de respuesta
- apto para todos los combustibles diésel (calidades de diésel para invierno y verano según DIN EN 590) y aceite combustible.
- asegura el servicio de invierno condicionado por el frío

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	white, characteristic
Punto de combustión	63 °C
Sensible a las heladas	no
Densidad a 20 °C	0,838 g/ml
Contenido de aceite mineral	73,8 %
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación
Para todas las calidades de combustible diésel y fuel-oil para garantizar el servicio de invierno en condiciones de frío en motores diésel de turismos y vehículos industriales, autobuses, máquinas de construcción y motores diésel estacionarios. Adecuado para Euro 6. Sometido a prueba en turbocompresores.

Aplicación

Para impedir eficazmente la separación de parafinas, la adición debe efectuarse a aprox. 5 °C antes de alcanzar el punto de opacidad. Las aglomeraciones existentes de cristales de parafina ya no se pueden disolver con la adición. 1 l es suficiente para 1.000 l de combustible (dosificación 1:1.000).

Nota: Agitar bien el envase antes de usar; remover en caso de envase grande. Almacenar de manera que no quede expuesto a heladas (en la medida de lo posible). En caso de congelación, volver a aclimatar a la temperatura ambiente.

Depósitos de vehículos:

Añadir antes de repostar.

Depósitos estacionarios:
Métodos de mezcla con buenos resultados demostrados:

1. Adición cuando el depósito está aprox. ¼ lleno. La mezcla se efectúa convenientemente llenando el resto del depósito.

2. En caso de adición posterior al depósito, mezclando con ayuda de un agitador.

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	1878 EN-RO-RU-UK
1 l Lata de chapa	2800 DA-EN-FI-NO-SV
1 l Lata de chapa	5131 DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT
5 l Bidón de plástico	5132 DE-EN
20 l Bidón de plástico	5133 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	1879 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com