# Πληροφορία προϊόντος
ATF Additive

PI 33/08/18/2026




## Περιγραφή
Τα περιεχόμενα πρόσθετα συντηρούν με ιδανικό τρόπο τα λαστιχένια και τα πλαστικά στεγανοποιητικά στον μηχανισμό διεύθυνσης και στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Προλαμβάνονται ή/και σταματούν οι διαρροές σε κιβώτια που οφείλονται σε στεγανοποιητικά που έχουν σκληρύνει ή/και έχουν γίνει εύθρυπτα. Καθαρίζονται επίσης οι οπές και τα κανάλια των κιβωτίων καθώς και ανανεώνεται η ικανότητα λίπανσης του λιπαντικού. Μειώνεται ο θόρυβος υποβοηθούμενων συστημάτων διεύθυνσης και βελτιώνονται οι αλλαγές σχέσεων των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων. Μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μηχανισμών διεύθυνσης και των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων και να μειώσει τα έξοδα επισκευής.

## Ιδιότητες
- μεγάλη προστασία από φθορά
- προλαμβάνει την απώλεια λαδιού
- ελαχιστοποιεί τον θόρυβο
- καθαρίζει και συντηρεί
- ανανεώνει τις φλάντζες
- αποτρέπει τη γρήγορη γήρανση του λαδιού
- αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- ανθεκτικό στην οξείδωση
- συντηρεί και προστατεύει
- αποτρέπει ακριβές επισκευές
- μειώνει τους θορύβους από την αλλαγή σχέσεων

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Χρώμα / όψη | brown |
| Ιξώδες στους 40 °C | ~ 166 mm²/s<br>DIN 51562 |
| Ιξώδες στους 100 °C | ~ 26 mm²/s<br>DIN 51562 |
| Πυκνότητα | 0,888 g/ml |
| δείκτης διάθλασης στους 20°C | ~ 1,478 |
| Μορφή | liquid |
| Οσμή | characteristic |

## Πεδίο χρήσης
Κατάλληλο για μηχανισμούς διεύθυνσης και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων που δέχονται λιπαντικά ATF II και ATF III.

## Εφαρμογή
Προσθέστε το πρόσθετο από τη ράβδο μέτρησης στο λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων. Το περιεχόμενο (250 ml) επαρκεί για όγκο λιπαντικού έως και 8 l.

## Διαθέσιμες συσκευασίες

| | |
|---|---|
| 250 ml σωληνάριο πλαστικό | 5135<br>DE-EN-ES-IT-PT |

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com