Information produit
ATF Additive

PI 33/08/18/2026



Description
Les additifs contenus entretiennent de manière optimale les joints en caoutchouc et matière plastique dans les boîtiers de direction et boîtes de vitesses automatiques. L'additif ATF empêche ou élimine les fuites de boîtes de vitesses causées par des joints durcis ou poreux. De même, il nettoye les alésages et tubulures de boîte de vitesses, augmente le niveau de performance de l'huile. Les bruits émanant des directions assistées sont réduits et les changements de rapport avec les boîtes de vitesses automatiques sont améliorés. L'additif ATF permet de prolonger la longévité des boîtiers de direction et boîtes de vitesses automatiques et de réduire les coûts de réparation.

Propriétés
- protection anti-usure élevée
- prévient les pertes d'huile
- minimise les bruits
- nettoie et entretient
- régénère les joints
- empêche le vieillissement rapide de l'huile
- augmente la durée de vie
- stable à l'oxydation
- entretient et protège
- empêche les réparations coûteuses
- amortit les passages des rapports

Données techniques

Couleur/aspect	brown
Viscosité à 40 °C	~ 166 mm²/s DIN 51562
Viscosité à 100 °C	~ 26 mm²/s DIN 51562
Densité	0,888 g/ml
Indice de réfraction à 20 °C	~ 1,478
Forme	liquid
Odeur	characteristic

Champs d´application
Convient pour les boîters de direction et boîtes de vitesses automatiques qui sont remplis avec des huiles ATF II et ATF III.

Utilisation
Ajouter l'additif ATF à l'huile de boîte de vitesses par le trou de la jauge. Le contenu de 250 ml suffit pour jusqu'à 8 litres de volume d'huile.

Conditionnements disponibles

250 ml Tube plastique	5135 DE-EN-ES-IT-PT

Conditionnements disponibles

250 ml Tube plastique	8336 AR-EN-FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com