Produktinformatie
ATF Additive

PI 33/08/18/2026

Beschrijving
Door de toevoegingen worden rubberen en kunststof afdichtingen in stuurhuis en automatische transmissie optimaal verzorgd. Lekkages aan stuurhuis en transmissie door verharde of broze afdichtingen worden voorkomen of verholpen. Ook worden openingen en kanalen van stuurhuis en transmissie gereinigd, het vermogen van de olie opgefrist. De geluidsvorming van bekrachtigde stuurinrichtingen wordt gereduceerd en het schakelen van automatische transmissies verbeterd. Door ATF Additieven kunnen de levensduur van stuurhuizen en automatische transmissies worden verlengd en de reparatiekosten verlaagd.



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Eigenschappen
- grote slijtagebescherming
- voorkomt olieverlies
- minimaliseert geluid
- reinigt en onderhoudt
- regenereert afdichtingen
- voorkomt een snelle olieveroudering
- verhoogt de levensduur
- oxidatiestabiel
- verzorgt en beschermt
- voorkomt kostbare reparaties
- dempt schakelhandelingen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	brown
Viscositeit bij 40 °C	~ 166 mm²/s DIN 51562
Viscositeit bij 100 °C	~ 26 mm²/s DIN 51562
Dichtheid	0,888 g/ml
Brekingsgetal bij 20 °C	~ 1,478
Vorm	liquid
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor stuurhuizen en automatische transmissies die gevuld worden met ATF II en ATF III oliën.

Gebruik
ATF-Additieven via de peilstok bij de transmissieolie vullen. De inhoud van 250 ml is voldoende voor max. 8 liter olievolume.

Verpakking

250 ml Tube kunststof	5135 DE-EN-ES-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com