Информация к продукту
ATF Additive

PI 33/08/18/2026



Описание
ATF Additive – присадка, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей автоматических КПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Использование ATF Additive позволяет продлить срок эксплуатации автоматических КПП и тем самым снизить издержки на ремонт.

только для не обязывающей рекомендации.

Свойства
- высокая защита от износа
- предотвращает потерю масла
- снижает шумообразование до минимума
- очищает и ухаживает
- регенерирует прокладки
- предотвращает быстро прогрессирующее старение масла
- повышает срок жизни
- стабильно к оксидации
- ухаживает и защищает
- предотвращает дорогие ремонты
- смягчает переключение передач

Технические данные

Цвет / внешний вид	brown
Вязкость при 40°C	~ 166 мм²/с DIN 51562
Вязкость при 100°C	~ 26 мм²/с DIN 51562
Плотность	0,888 г/мл
Показатель преломления при 20°C	~ 1,478
Форма	liquid
Запах	characteristic

Сфера применения
Для автоматических трансмиссий, в которых применяется ATF II, ATF III.

Применение
Присадка добавляется из расчета 250мл на 8л трансмиссионного масла.

Имеющиеся упаковки

250 мл пластиковый тюбик	5135 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com