

Περιγραφή

Συνδυασμός δραστικών συστατικών με υψηλή περιεκτικότητα σε βελτιωτικά λιπαντικότητας και καθαριστικά πρόσθετα. Ειδικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρων, όπως συστήματα Common Rail και ψεκασμού υψηλής πίεσης αντλίας-μπεκ, καθώς και στα πετρέλαια κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, για την προστασία των οχημάτων αυτών από τη φθορά. Πρόσθετες δραστικές ουσίες με καθαριστικές, διασκορπιστικές και προστατευτικές για τα υλικά ιδιότητες εξασφαλίζουν τη διατήρηση της λειτουργικότητας των εγχυτήρων υψηλής ακρίβειας. Η αυξημένη ικανότητα ανάφλεξης βελτιώνει την καύση του καυσίμου κατά τη λειτουργία με κρύο κινητήρα. Εξασφαλίζει βέλτιστη καύση του καυσίμου και μειώνει τη θερμοκρασία καύσης των σωματιδίων αιθάλης. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελεγμένο σε καταλύτες
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων
- καθαρίζει από κατάλοιπα ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- αυξάνει τη λιπαντική δράση
- ανθεκτικό στην οξειδωση
- προστατεύει το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
- βοήθημα ανανέωσης για φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
- ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα που διανύουν μικρές αποστάσεις και οχήματα που κινούνται σε αστικό περιβάλλον

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες
περιεκτικότητα σε ορυκτέλαιο	74,4 %
Χρώμα / όψη	red-brown
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,8261 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης	>63 °C

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες με common-rail και ψεκασμό αντλίας-μπεκ. Εξαιρετικά κατάλληλο για συντήρηση κινητήρων σε περίπτωση παρατεταμένου παροπλισμού και υπό ακραίες συνθήκες. Κατάλληλο για ντίζελ τύπου



HVO και XTL.

Υπόδειξη

Αποφύγετε τη συνδυαστική χρήση με τα προϊόντα Προστασία φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου, Αντικαπνικό πετρελαίου και Αντικαπνικό πετρελαίου C της LIQUI MOLY.

Εφαρμογή

Η αύξηση της ικανότητας ανάφλεξης και η βελτίωση της λιπαντικής δράσης μέσω του Lubricity Performance επιτυγχάνονται μόνο με συνεχή προσθήκη στο πετρέλαιο κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο Ένα δοχείο 250 ml επαρκεί για 75 l πετρελαίου. Δοσολογία: 1:300.

Για τη διατήρηση της καθαριότητας των μπεκ και την προστασία από τη διάβρωση, προσθέστε το Systempflege Diesel στο ρεζερβουάρ πετρελαίου κίνησης επιβατικών αυτοκινήτων κάθε 2.000 km.

Για την ακινητοποίηση και προστασία κινητήρων, προσθέστε Systempflege Diesel σε αναλογία 1% στο πετρέλαιο κίνησης. Προσέξτε τις προδιαγραφές συντήρησης.

Το πρόσθετο common rail μπορεί να προστεθεί στο καύσιμο ανά πάσα στιγμή, καθώς η ανάμιξη γίνεται αυτόματα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο μεταλλικό	8953
	EL-EN-IT
200 l μαύρο πιάτο Βαρέλι	1776
	DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.