

Protecção para filtros de partículas diesel

Descrição

Garante uma combustão ideal do combustível, reduz a formação de fuligem, baixa as emissões e prolonga o tempo de vida útil dos filtros de partículas diesel. O filtro de partículas diesel entupido afecta especialmente os veículos usados para trajectos curtos e na cidade. A aplicação regular mantém o filtro de partículas diesel limpo e evita reparações e tempos de inactividade dispendiosos.

Características

- protege os filtros de partículas diesel
- ajuda a regenerar os filtros de partículas diesel
- especialmente adequado para veículos citadinos e utilizados em percursos curtos

Dados técnicos

Côr / aspecto	red-brown
Odor	characteristic
Densidade a 20°C	0,795 g/cm ³
Ponto de inflamação	> 63 °C
Viscosidade a 40°C	1,3750 mm ² /s
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses

Campos de utilização

Adequado a veículos a gasóleo com filtro de partículas diesel, desde que não estejam equipados com um sistema de depósito de aditivos controlado eletronicamente para regeneração do filtro, como é o caso, por ex., dos veículos da marca Citroën e Peugeot. Adequado a gasóleo HVO e XTL.

Nota

Não é adequado a veículos com sistema de regeneração de aditivos (EOLYS®). Deve-se evitar combinar com a proteção para filtros de partículas diesel, com o aditivo antifumos diesel e com o aditivo antifumos diesel C da LIQUI MOLY. A cor do produto pode variar. Esta alteração não afeta a qualidade nem a eficácia do produto.

Utilização

Pode ser adicionado ao combustível a cada 2000 km, antes de abastecer. O conteúdo da lata é suficiente para 50 a 70 litros de combustível diesel.

Nota: Evitar a sobredosagem e a aplicação simultânea com o aditivo antifumos diesel e com o aditivo de manutenção diesel do sistema!

Embalagens disponíveis

250 ml Lata chapa 2146
DE-ES-PT



A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.