

Описание

Высокоэффективная комбинация присадок для быстрой и недорогой очистки топливной системы дизельных двигателей от вредных отложений. Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и повышает воспламеняемость.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- повышает устойчивость работы
- улучшает процесс воспламенения
- быстрое и простое решение проблемы
- гарантирует оптимальное сгорание
- очищает топливную систему
- уничтожает вибрацию дюз
- снижает износ до минимума
- оптимальная мощность мотора
- удаляет отложения во всей топливной системе

тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.



Технические данные

База	additive, carrier fluid
Цвет / внешний вид	light brown, clear
Плотность при 15°C	0,869 г/см ³
Температура вспышки	63 °C
Вязкость при 40°C	< 7,0 мм ² /с
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для всех автомобилей с дизельными двигателями, в том числе с общей напорной магистралью (Common-Rail) и системой впрыска "насос-форсунка".

Применение

Добавляется непосредственно в топливный бак. Используется в профилактических целях при каждом техосмотре, после ремонта топливной системы, для устранения проблем или после очистки с помощью JetClean. Для устранения проблем рекомендуем добавлять продукт в топливо при каждой заправке в течение примерно 2000 км. Содержимого банки достаточно для макс. 70 л топлива.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик	5156 DE-EN-ES-IT-PT
---------------------------	------------------------

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,