Πληροφορία προϊόντος
Speed Πρόσθετο πετρελαίου

PI 26/11/23/2026



Περιγραφή
Συνδυασμός δραστικών ουσιών με ιδιότητες καθαρισμού, διασποράς και προστασίας υλικών, προσαρμοσμένος σε σημερινούς κινητήρες, υλικά λειτουργίας και συνθήκες λειτουργίας.

Ιδιότητες
- προστατεύει την αντλία ψεκασμού, τις βελόνες των μπεκ και την περιοχή κυλίνδρου/εμβόλων
- μεγάλη οικονομία
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- εύκολη κρύα εκκίνηση τον χειμώνα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in carrier fluid
Πυκνότητα στους 15 °C	0,8297 g/cm³
Χρώμα / όψη	yellow, orange
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
Οσμή	n.a.
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm²/s

Πεδίο χρήσης
Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες σε επιβατικά, φορτηγά, τρακτέρ, μηχανήματα έργων και σταθερούς κινητήρες. Εξαιρετικά κατάλληλο για συντήρηση κινητήρων σε περίπτωση παρατεταμένου παροπλισμού και υπό ακραίες συνθήκες.

Εφαρμογή
Το περιεχόμενο 1 l επαρκεί για πετρέλαιο 400 l. Μεζούρα 25 ml (ενσωματωμένη στο βιδωτό καπάκι) για πετρέλαιο 10 l. Η ανάμιξη με το καύσιμο πραγματοποιείται αυτόματα. Για μόνιμη χρήση σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	5160 DE

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com