# Información del producto
## Speed Aditivo diesel

PI 25/09/08/2026




### Descripción
Combinación de agentes activos con propiedades limpiadoras, de dispersión y de protección de materiales que ha sido diseñada para los motores, los productos de servicio y las condiciones de servicio actuales.

### Propiedades
- protege la bomba de inyección, las agujas de los inyectores y la zona de los cilindros/pistones
- elevada rentabilidad
- evita la formación de incrustaciones
- asegura una combustión óptima
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- fácil arranque en frío en invierno

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Base | additive mixture in carrier fluid |
| Densidad a 15 °C | 0,8297 g/cm³ |
| Color / Aspecto | yellow, orange |
| Punto de combustión | 63 °C |
| Olor | n.a. |
| Forma | liquid |
| Viscosidad a 40 °C | <7 mm²/s |

### Campos de aplicación
Añadir al combustible diésel en todos los motores diésel de turismos, camiones, tractores, autobuses, maquinaria para la construcción y motores estacionarios. Ideal para conservar motores que estén fuera de servicio durante mucho tiempo en condiciones extremas. Apropiado para diésel HVO e XTL.

### Aplicación
El contenido de 1 l es suficiente para 400 l de combustible diésel.
Vaso graduado de 25 ml (integrado en el tapón roscado) para 10 l de combustible diésel. La mezcla con el combustible se realiza de forma autónoma.
Para el uso permanente en cada repostado.

### Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 1 l Lata de chapa | 5160 DE |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com