

Beschrijving

Combinatie van werkzame stoffen met reinigende, dispergerende en materiaal beschermende eigenschappen, afgestemd op de huidige motoren, bedrijfsmiddelen en bedrijfsomstandigheden.

Eigenschappen

- beschermt injectiepomp, sproeiernaalden en bereik cilinder/zuiger
- hoge mate van efficiency
- voorkomt vorming van afzettingen
- garandeert een optimale verbranding
- voorkomt het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden
- lichte koude start in de winter

Technische gegevens

Basis	additive mixture in carrier fluid
Dichtheid bij 15 °C	0,8297 g/cm ³
Kleur / uiterlijk	yellow, orange
Vlampunt	63 °C
Geur	n.a.
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s

Toepassings-Gebieden

Bijmengen bij diesel bij alle dieselmotoren in vrachtwagens, personenwagens, bussen, bouwmachines en stationaire motoren. Uitermate geschikt ter conservering van motoren bij langere tijd stilleggen onder extreme omstandigheden.

Gebruik

Inhoud van 1 liter is voldoende voor 400 liter diesel. Maatbeker van 25 ml (geïntegreerd in schroefdop) voor 10 liter diesel. Het mengen met de brandstof gaat vanzelf. Voor duurzaam gebruik bij elke tankbeurt.

Verpakking

1 l Bus blik 5160
DE



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.