

Περιγραφή

Συνδυασμός δραστικών ουσιών με καθαριστικές, διαλυτικές ιδιότητες που προστατεύουν τα υλικά κατασκευής και αυξάνουν τον αριθμό κετανίων. Συμβατό με τα πιο πρόσφατα υγρά λειτουργίας (καύσιμα Diesel χαμηλής περιεκτικότητας θείου με ποσοστά Biodiesel). Το Lubricity Improver που περιέχει, χαρίζει στο φτωχό σε θείο πετρέλαιο επαρκεί λιπαντική ικανότητα. Μέσω της αύξησης της αναφλεξιμότητας το καύσιμο καίγεται καλύτερα, με αποτέλεσμα να μειώνεται επίσης η εκπομπή ρύπων. Το υψηλό ποσοστό σε αντιδιαβρωτικά πρόσθετα προστατεύει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας αξιόπιστα από σκουριά και διάβρωση. Μέσω της εξαιρετικής δράσης καθαρισμού αποτρέπονται οι επικαθίσεις, τα εξαρτήματα διατηρούνται καθαρά και η απόδοση του κινητήρα διατηρείται σε σταθερό υψηλό επίπεδο.

Ιδιότητες

- προστατεύει εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού από φθορά
- αποτρέπει ακριβές επισκευές
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- αυξάνει τη λιπαντική δράση
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων
- ελεγχμένο σε καταλύτες
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- εγγυάται ιδανική καύση
- μεγάλη οικονομία
- εγγυάται σταθερά υψηλή ισχύ του κινητήρα
- ανθεκτικό στην οξείδωση
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in liquid carrier
Χρώμα / όψη	light brown, clear
κατηγορία VbF	A III
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
Σημείο ροής	-36 °C
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψεκασμού αντλίας-μπεκ και common-rail. Κατάλληλο και για χρήση σε σταθερούς κινητήρες.

Εφαρμογή

Προσθέστε το καύσιμο είτε μετά από εργασίες επισκευής στο σύστημα καυσίμου ή κατά τον έλεγχο. Επίσης μπορεί να προστίθεται στο καυσίμου προληπτικά



κάθε 2.000 km ή σε επαγγελματικά οχήματα σε κάθε δεύτερο ανεφοδιασμό καυσίμου. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως 300 l καυσίμου (δοσολογία 1:300). Ενδείκνυται επίσης κατά τη μεγάλης διάρκειας διακοπή λειτουργίας αυτοκινήτων για την προστασία του συστήματος καυσίμου από πρόκληση διάβρωσης.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 5176
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.