# Πληροφορία προϊόντος

PI 37/10/27/2026

## Pro-Line Πρόσθετο Super Diesel




### Περιγραφή

Συνδυασμός δραστικών ουσιών με καθαριστικές, διαλυτικές ιδιότητες που προστατεύουν τα υλικά κατασκευής και αυξάνουν τον αριθμό κετανίων. Προσαρμοσμένο στα σύγχρονα καύσιμα (πετρέλαια κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο με ποσοστό βιοντίζελ). Το βελτιωτικό λιπαντικότητας που περιέχει προσδίδει στο πετρέλαιο κίνησης χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο επαρκή λιπαντικότητα. Λόγω της αύξησης της προθυμίας ανάφλεξης καίγεται καλύτερα το καύσιμο. Το υψηλό ποσοστό σε αντιδιαβρωτικά πρόσθετα προστατεύει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας αξιόπιστα από σκουριά και διάβρωση. Χάρη στην εξαιρετική καθαριστική δράση αποτρέπεται ο σχηματισμός επικαθίσεων, τα εξαρτήματα παραμένουν καθαρά και η απόδοση του κινητήρα διατηρείται σε σταθερά υψηλό επίπεδο.

### Ιδιότητες

- προστατεύει εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού από φθορά
- ελεγμένο σε καταλύτες
- αυξάνει τη λιπαντική δράση
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- εγγυάται σταθερά υψηλή ισχύ του κινητήρα
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- αποτρέπει ακριβές επισκευές
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- ανθεκτικό στην οξείδωση

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Βάση | additive mixture in liquid carrier |
| Χρώμα / όψη | light brown, clear |
| κατηγορία VbF | A III |
| Σημείο ανάφλεξης | 63 °C |
| Σημείο ροής | -36 °C |
| Μορφή | liquid |
| Οσμή | characteristic |

### Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο πετρέλαιο σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψεκασμού αντλίας-μπεκ και common-rail. Κατάλληλο και για χρήση σε σταθερούς κινητήρες.

### Εφαρμογή

Προσθέστε το καύσιμο είτε μετά από εργασίες επισκευής στο σύστημα καυσίμου ή κατά τον έλεγχο. Επίσης μπορεί να προστίθεται στο καυσίμου προληπτικά κάθε 2.000 km ή σε επαγγελματικά οχήματα σε κάθε δεύτερο ανεφοδιασμό καυσίμου. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως 300 l καυσίμου (δοσολογία 1:300). Ενδείκνυται επίσης κατά τη μεγάλης διάρκειας διακοπή λειτουργίας αυτοκινήτων για την προστασία του συστήματος καυσίμου από πρόκληση διάβρωσης.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

| | |
|---|---|
| 1 l δοχείο μεταλλικό | 5176 |
| | DE-EN-ES-IT-PT |

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com