Information produit

PI 37/10/27/2026

Pro-Line Additif super diesel



Description

Combinaison d'agents aux propriétés nettoyantes, dispersantes, protectrices des matériaux et augmentant l'indice de cétane. Adapté aux carburants actuels (carburants diesel à faible teneur en soufre contenant du biodiesel). L'additif améliore le pouvoir lubrifiant contenu et confère au diesel à faible teneur en soufre un pouvoir lubrifiant suffisant. L'augmentation de l'inflammabilité fait mieux brûler le carburant. La teneur élevée en additifs anticorrosion protège de façon sûre l'ensemble du système de carburant contre la rouille et la corrosion. L'excellent effet détergent empêche des dépôts. Les composants restent propres, et la puissance du moteur est maintenue à un niveau élevé.

Propriétés

- protège les composants du système d'injection contre l'usure
- compatible avec catalyseur
- augmente le pouvoir lubrifiant
- empêche la formation de dépôts
- assure une puissance élevée constante du moteur
- augmente l'indice de cétane
- empêche le grippage et la résinification des aiguilles d'injecteur
- empêche les réparations coûteuses
- excellent effet nettoyant
- excellente protection anticorrosion
- stable à l'oxydation

Données techniques

Base	additive mixture in liquid carrier
Couleur/aspect	light brown, clear
Classe VbF	A III
Point d'inflammation	63 °C
Point d'écoulement	-36 °C
Forme	liquid
Odeur	characteristic

Champs d´application

Adjonction au carburant pour tous les moteurs diesel, y compris à injection par pompe-injecteurs et à rampe commune. Convient pour une utilisation ans les moteurs stationnaires. Convient au diesel HVO et XTL.

Utilisation

Ajouter au carburant après des travaux de réparation sur le système de carburant ou lors de l'inspection. Peut aussi être ajouté au carburant à titre préventif tous les 2 000 km ou une fois sur deux lors du ravitaillement de véhicules utilitaires. Le mélange s'effectue tout seul. Le contenu suffit pour traiter en tout 300 l de carburant (dosage 1:300). Adapté aussi en cas d'immobilisation des véhicules, pour protéger le système de carburant contre la corrosion.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique	5176 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte métallique	21527 DE-FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com