

Pro-Line Additivo Super Diesel

Descrizione

Combinazione di sostanze attive con proprietà detergenti, disperdenti, protettive per i materiali e che migliorano il numero di cetano. Sviluppato appositamente per i materiali di esercizio più moderni (carburanti diesel a basso tenore di zolfo con parti di biodiesel). Il Lubricity Improver contenuto nel prodotto conferisce al diesel a basso tenore di zolfo un'adeguata lubrificazione. Aumentando l'accendibilità, la combustione del carburante migliora e le emissioni di sostanze inquinanti si riducono. L'elevato contenuto di additivi anticorrosivi protegge in modo affidabile l'intero sistema di alimentazione dalla formazione di ruggine e dalla corrosione. L'eccellente effetto pulente previene i depositi, mantiene puliti i componenti e le prestazioni del motore restano elevate ed inalterate.

Caratteristiche

- protegge i componenti dell'impianto d'iniezione dall'usura
- impedisce costose riparazioni
- eccellente effetto di pulizia
- aumenta l'azione lubrificante
- eccellente protezione dalla corrosione
- aumenta il numero di cetano
- testato per catalizzatori
- impedisce il grippaggio e la resinificazione degli aghi iniettori
- garantisce una combustione ottimale
- alta economicità
- garantisce un'alta e costante potenza del motore
- stabile all'ossidazione
- impedisce la formazione di residui

Dati Tecnici

Base	additive mixture in liquid carrier
Colore/aspetto	light brown, clear
Classe VbF	A III
Punto di infiammabilità	63 °C
Punto di scorrimento	-36 °C
Forma	liquid
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Per aggiungere a nafte di tutti i motori diesel, compreso sistemi d'iniezione pompa-iniettore e common rail. Anche adatto per l'uso in motori stazionari.

Utilizzo

Aggiungere al carburante dopo i lavori di riparazione al sistema di alimentazione o in fase di ispezione. È



anche possibile un utilizzo preventivo ogni 2.000 km o, nei veicoli commerciali, ad ogni rifornimento su due. Il prodotto è automiscelante. Contenuto della lattina sufficiente per un totale di 300 l di carburante (dosaggio 1:300). Adatto anche per la protezione dalla corrosione del sistema di alimentazione dei veicoli non in servizio.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera 5176
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.