Informações sobre o produto

PI 37/10/27/2026

Pro-Line Aditivo super diesel



Descrição

Combinação de agentes com propriedades de limpeza, de dispersão, protecção do material e de aumento do índice de cetano. Adaptado aos combustíveis atuais (combustíveis diesel com baixo teor de enxofre e com percentagens de biodiesel). O Lubricity Improver presente no produto confere ao gasóleo com baixo teor de enxofre uma capacidade de lubrificação suficiente. Através do aumento da facilidade de ignição, o combustível é queimado mais facilmente. A elevada percentagem de aditivos de protecção contra a corrosão protege a totalidade do sistema de combustível de forma segura contra a ferrugem e corrosão. Graças ao seu excelente efeito de limpeza, impede-se a formação de depósitos, os componentes ficam limpos e a potência do motor mantém-se a um nível constante elevado.

Características

- protege os componentes do sistema de injecção contra desgaste
- testado para catalisadores
- aumenta o efeito de lubrificação
- impede a formação de depósitos
- garante um elevado rendimento do motor contínuo
- aumenta o índice de cetano
- previne a gripagem e resinificação das agulhas de injecção
- evita reparações de custos elevados
- excelente poder de limpeza
- protecção ideal contra a corrosão
- estável à oxidação

Dados técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Côr / aspecto	light brown, clear
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Ponto de inflamação	63 °C
Ponto de fluidez	-36 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic

Campos de utilização

Adicionar ao gasóleo em todos os motores diesel, incluindo sistemas de injecção injector-bomba e Common Rail. Também adequado para a utilização em motores estacionários. Adequado para diesel HVO e XTL.

Utilização

Adicionar ao sistema de combustível durante trabalhos de reparação ou adicionar ao combustível aquando da inspecção. Também se pode adicionar preventivamente ao combustível a cada 2000 km ou em veículos utilitários a cada segundo abastecimento. A mistura ocorre por acção própria. O conteúdo da lata é suficiente para 300 l de combustível (dosagem 1:300). Também adequado no caso de paragens prolongadas de veículos com o objectivo de proteger o sistema de combustível contra a corrosão.

Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa	5176
	DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com