Информация к продукту

PI 37/10/27/2026

Pro-Line Super Diesel Additiv



Описание

Комбинация активных веществ с очищающими, диспергирующими, защитными и цетаноповышающими свойствами. Разработано для современных видов топлива (дизельное топливо с низким содержанием серы и добавками биодизеля). Добавка Lubricity Improver придает дизельному топливу с низким содержанием серы достаточную смазывающую способность. Благодаря повышению цетанового числа топливо лучше сгорает. Высокое содержание антикоррозионных присадок надежно защищает всю топливную систему от ржавчины и коррозионных повреждений. Великолепное чистящее действие предотвращает образование отложений, сохраняет чистоту конструктивных деталей и поддерживает мощность двигателя на стабильно высоком уровне.

Свойства

- защищает компоненты системы впрыска от износа
- проверенно на катализаторах
- усиленный смазывающий эффект
- предотвращает возникновение отложений
- гарантирует стабильно высокую мощность мотора
- повышает цетановое число
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- предотвращает дорогие ремонты
- отличное очистительное действие
- отличная защита от коррозии
- стабильно к оксидации

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light brown, clear
Класс VbF	A III
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	-36 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic

Сфера применения

Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей, а также для дизельных двигателей высокого давления, в легковых, грузовых автомобилях,
тракторах, строительных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

Применение

Добавить в топливо или после ремонтных работ на топливной системе, или во время технического осмотра. Также для профилактики можно добавлять в топливо через каждые 2.000 км или в случае коммерческого транспорта при каждой второй заправке. Смешивание происходит самостоятельно. Содержимого банки достаточно в целом на 300 л топлива (дозировка 1:300). Также подходит при снятии автомобилей с эксплуатации для защиты топливной системы от коррозии.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	5176 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com