Produktinformation

PI 30/09/22/2026

Pro-Line Kühlerdichter K



Beschreibung

Dispersion zur Abdichtung von Undichtigkeiten in Kühlwasserkreislaufsystemen im Pkw-, Nfz- und Busbereich. Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen zuverlässig ab. Eignet sich auch vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.

Eigenschaften

- für Aluminiumkühler geeignet
- verträglich mit handelsüblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln
- keine negativen Nebenwirkungen auf Wasserpumpe und Heizungskreislauf
- dichtet dauerhaft und zuverlässig Haarrisse und kleinere Leckstellen
- für vorbeugenden Einsatz

Technische Daten

Form	flüssig
Farbe/Aussehen	weiß
Dichte bei 20 °C	1,08 g/cm³
Löslichkeit in Wasser	mischbar
Flammpunkt	>100 °C

Einsatzgebiet

Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Bussen. Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind.

Hinweis

Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind (Ausnahme "Low Conductivity"-Kühlflüssigkeiten).
Frostfrei lagern.

Enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Anwendung

Vor Gebrauch schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen und Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug min. 10 Minuten fahren. Inhalt ausreichend für bis zu 40 l Kühlflüssigkeit.

Erhältliche Gebinde

250 ml Flasche Alu	5178
	DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com