Πληροφορία προϊόντος

PI 30/09/22/2026

Pro-Line Στεγανοποιητικό ψυγείου K



Περιγραφή

Διάλυμα για τη στεγανοποίηση διαρροών στα συστήματα κυκλωμάτων νερού ψύξης σε επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία. Στεγανοποιεί αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής. Κατάλληλο επίσης προληπτικά για την εξασφάλιση μιας επισκευής του συστήματος ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε ένα φέρον υγρό.

Ιδιότητες

- κατάλληλο για ψυγεία αλουμινίου
- συμβατό με τα προϊόντα εξευγενισμού ψυκτικών και αντιπαγωτικά
- χωρίς αρνητικές παρενέργειες στην αντλία νερού και στο κύκλωμα θέρμανσης
- στεγανοποιεί μόνιμα και αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής
- για προληπτική χρήση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white
Πυκνότητα στους 20 °C	1,08 g/cm³
υδατοδιαλυτότητα	mixable
Σημείο ανάφλεξης	>100 °C

Πεδίο χρήσης

Για στεγανοποίηση μικρών σημείων διαρροής σε κυκλώματα ψύξης επιβατικών, επαγγελματικών οχημάτων και λεωφορείων. Κατάλληλο και για κυκλώματα νερού ψύξης, που είναι εξοπλισμένα με φίλτρα νερού.

Υπόδειξη

Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από 5-χλωρο-2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Εφαρμογή

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Προσθέστε το περιεχόμενο στο κρύο σύστημα ψύξης και θέστε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης. Στη συνέχεια κινηθείτε με το όχημα τουλάχιστον 10 λεπτά. Το περιεχόμενο επαρκεί για έως 40 l ψυκτικού υγρού.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml φιάλη αλουμινίου	5178
	DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com