Informazioni sul prodotto
Pro-Line Anti perdite K

PI 30/09/22/2026

Descrizione
Dispersione per l'ermetizzazione di perdite in sistemi di circuiti di acqua di raffreddamento nel settore di autovetture, veicoli pesanti e autobus. Sigilla in modo affidabile le crepe capillari e piccoli punti non a tenuta. Adatto anche per l'uso preventivo per proteggere il sistema di raffreddamento riparato. La dispersione solida è stabilizzata in una fase disperdente liquida.



Caratteristiche
- adatto per radiatori in alluminio
- compatibile con gli additivi per liquido di raffreddamento e per antigelo in commercio
- assenza di effetti collaterali negativi sulla pompa dell'acqua e sul circuito di riscaldamento
- ermetizza in modo duraturo ed affidabile le incrinature capillari e punti di perdita minori
- per l'impiego preventivo

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	white
Densità a 20 °C	1,08 g/cm³
Solubilità in acqua	mixable
Punto di infiammabilità	>100 °C

Settori di utilizzo
Per la chiusura a tenuta di piccole perdite nei circuiti di raffreddamento di autoveicoli, veicoli commerciali e autobus. Idoneo anche per circuiti di raffreddamento dell'acqua equipaggiati con filtro dell'acqua.

Avvertenza
Immagazzinare in luoghi non esposti a gelate.

Contiene biocidi come elementi protettivi. Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1).

Utilizzo

Agitare prima dell'uso. Aggiungere il contenuto al sistema di raffreddamento freddo e accendere il riscaldamento. Poi circolare con l'autoveicolo per almeno 10 minuti. Il contenuto è sufficiente per max. 40 l di liquido di raffreddamento.

Contenuto delle confezione

250 ml Bottiglia alluminio	5178
	DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com