

Pro-Line VEDANTE PARA RADIADORES K

Descrição

Agente dispersivo para a vedação de fugas em sistemas de refrigeração em veículos ligeiros de passageiros, veículos utilitários e autocarros. Veda com segurança pequenas fissuras e pequenas fugas. Também adequado como forma de protecção para proteger as reparações efectuadas no sistema de refrigeração. A dispersão dos sólidos é estabilizada em líquido base.

Características

- adequado para refrigeradores de alumínio
- compatível com adjuvantes da água de refrigeração e anticongelantes comuns
- não tem efeitos secundários negativos na bomba de água e no circuito de aquecimento
- vedação permanente e de forma eficiente de pequenas fissuras e pontos de fuga
- para utilização preventiva

Dados técnicos

Forma	liquid
Côr / aspecto	white
Densidade a 20°C	1,08 g/cm ³
Solvência em água	mixable
Ponto de inflamação	>100 °C

Campos de utilização

Para a vedação de pequenas fugas em circuitos de refrigeração de veículos ligeiros de passageiros, veículos utilitários e autocarros. Também é adequado para circuitos de líquido refrigerante equipados com filtros de água.

Nota

Guardar ao abrigo de geadas.

Contém biocidas como agentes de protecção. Contém uma mistura composta por 5-cloro-2-metilo-2H-isotiazole-3-ona [EG n.º. 247-500-7] e 2-metilo-2H-isotiazole-3-ona [EG n.º. 220-239-6] (3:1).

Utilização

Agitar antes de utilizar. Adicionar o conteúdo ao sistema de refrigeração frio e colocar a calefação em funcionamento. Em seguida, conduzir o veículo pelo menos durante 10 minutos. O conteúdo da lata é suficiente para até 40 l de líquido refrigerante.

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis

250 ml Lata chapa 5178
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

