

Περιγραφή

Εξαιρετικά αποτελεσματικός συνδυασμός πρόσθετων για τη μείωση της εκπομπής αιθάλης μέσω επιταχυμένης καύσης αιθάλης. Καίει τα σωματίδια αιθάλης καθαρά και γρήγορα χάρη σε επιλεγμένες δραστικές ουσίες. Μειώνει την επιβάρυνση οσμών και την παρεμπόδιση της ορατότητας. Μειώνει τις συχνές επισκευές.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- βελτιώνει την τιμή θόλωσης
- αυτοαναμιγνυόμενο
- εξαφανίζει το κροτάλισμα των μπεκ
- χωρίς βαριά μέταλλα
- μεγάλη καθαριότητα κινητήρα
- χωρίς ενοχλητικές οσμές
- μειώνει την εκπομπή αιθάλης
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
- αποτρέπει το κόλλημα και την ψυχρή συγκόλληση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in carrier fluid
Χρώμα / όψη	yellowish, clear
Πυκνότητα στους 20 °C	0,782 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης	>63 °C
κατηγορία VbF	A III
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων καθώς και στατικούς πετρελαιοκινητήρες.

Εφαρμογή

150 ml αρκούν για 50 l πετρελαίου, δηλ. 1:333. Ρίξτε το περιεχόμενο του δοχείου άμεσα στο ρεζερβουάρ πριν από τον ανεφοδιασμό. Ιδιαίτερα δραστικό σε περίπτωση προσθήκης σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml δοχείο μεταλλικό 1808
GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

