Information produit
Suie Diesel Stop

PI 36/09/18/2026



Description

Favorise la combustion grâce à un catalyseur de combustion à base de fer. Le principe actif qu'il contient optimise le processus de combustion dans le moteur diesel et favorise une combustion plus complète du carburant.

Propriétés

- élimine les cliquetis d'injecteur
- garde les injecteurs propres
- bonne protection anticorrosion
- grande propreté du moteur
- aucune nuisance olfactive
- Améliore la valeur de turbidité
- réduit les émissions de suie
- sans métaux lourds
- automiscible
- empêche le grippage et le soudage à froid

Données techniques

Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	36 mois
Teneur en huile minérale	92,5 %
Couleur/aspect	dark brown
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,7956 g/cm³
Point d'inflammation	>63 °C

Champs d´application

Pour tous les moteurs diesel de voitures particulières et de véhicules utilitaires sans filtres à particules, ainsi que les moteurs diesel stationnaires. Convient au diesel HVO et XTL.

Commentaire

Éviter toute association avec les produits Protection de filtre à particules diesel et Suie Diesel Stop (C).

Utilisation

150 ml suffisent pour 100 l de gazole, soit un rapport de 1:667. Verser le contenu de la boîte directement dans le réservoir avant de faire le plein. Effet optimal par adjonction à chaque fois que vous prenez du carburant.

Conditionnements disponibles

150 ml Boîte métallique	5180 DE-FR-NL
150 ml Boîte métallique	8363 AR-EN-FR

Conditionnements disponibles

150 ml Boîte métallique	21507 DE-FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com