

Antifumo para diesel

Descrição

Otimiza a combustão através de um catalisador de combustão à base de ferro. O princípio ativo presente otimiza o processo de combustão no motor a diesel e promove uma combustão mais completa do combustível.

Características

- elimina o matraquear dos injectores
- mantém os injectores limpos
- boa protecção contra a corrosão
- elevada limpeza do motor
- sem odores incómodos
- melhora o valor de turbidez
- reduz a emissão de partículas
- sem metais pesados
- automistura
- impede a gripagem e fusão a frio

Dados técnicos

Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses
Percentagem de óleo mineral	92,5 %
Côr / aspecto	dark brown
Odor	characteristic
Densidade a 20°C	0,7956 g/cm ³
Ponto de inflamação	>63 °C

Campos de utilização

Para todos os motores a gasóleo em veículos ligeiros e utilitários sem filtro de partículas assim como para veículos diesel estacionários. Adequado a gasóleo HVO e XTL.

Nota

Evitar a combinação com a nossa protecção para filtros de partículas diesel e o Diesel Ruß-Stop (C) (antifumo para diesel).

Utilização

150 ml são suficientes para 100 l de combustível diesel, ou seja, uma proporção de 1:667. Deite o conteúdo da lata diretamente no depósito antes de abastecer. Eficácia ideal ao adicionar a cada abastecimento.

Embalagens disponíveis

150 ml Lata chapa 2703
DE-ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos



**cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.**