Информация к продукту
Diesel Ruß-Stop

PI 36/11/05/2026



Описание

Способствует горению благодаря катализатору сгорания на основе железа. Входящее в состав активное вещество оптимизирует процесс сгорания в дизельном двигателе и способствует более полному сгоранию топлива.

Свойства

- уничтожает вибрацию дюз
- поддерживает форсунки в чистом состоянии
- хорошая защита от коррозии
- высокая чистота мотора
- самосмешиваемо
- предотвращает пригорание и холодную приварку

Технические данные

Минимальный срок годности в первоначально упакованной	36 месяц
Содержание минерального масла	92,5 %
Цвет / внешний вид	dark brown
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,7956 г/см³
Температура вспышки	>63 °C

Сфера применения

Подходит для любых дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей без сажевых фильтров, а также для стационарных дизельных двигателей. Подходит для дизельного топлива HVO и XTL.

Внимание!

Следует избегать комбинирования с присадками LIQUI MOLY Dieselpartikelfilterschutz и Diesel Ruß-Stop (C).

Применение

150 мл достаточно на 100 л дизельного топлива, т.е. пропорция составляет 1:667. Содержимое банки следует вылить непосредственно в бак перед заправкой. Оптимальный эффект при добавлении в момент заправки топливом.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com