Produktinformation

PI 34/09/09/2026

Pro-Line Öl-Verlust-Stop



Beschreibung

Regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen im Motor und reduziert den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen. Wirkt dem Viskositätsabfall der Motoröle entgegen. Macht Schluss mit Ölflecken auf der Straße und in der Garage. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorölen.

Eigenschaften

- für Benzin- und Dieselmotoren geeignet
- pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen
- hervorragende Elastomerverträglichkeit
- gewährleistet niedrigen Ölverbrauch
- reduziert Motorgeräusche
- beseitigt Undichtigkeiten geschrumpfter oder poröser Dichtungen

Technische Daten

Farbe/Aussehen	orange, klar
Aussehen/Beschaffenheit	viskose Flüssigkeit
Viskosität bei 40 °C	133,81 mm²/s
Flammpunkt	112 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Form	pastös, flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren.

Hinweis

Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit in Ölbad laufender Kupplung geeignet!

Anwendung

Doseninhalt von 1 l ausreichend für bis zu 15 l Motoröl. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach Zugabe den Motor warmlaufen lassen oder fahren. Mit einer Dichtwirkung ist erst nach einer Strecke von ca. 600-800 km zu rechnen. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir, das Additiv nach jedem Ölwechsel erneut zu verwenden.
Hinweis: Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit in Ölbad laufender Kupplung geeignet!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	5182 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com