

Informazioni sul prodotto

Pro-Line Antiperdite di olio

PI 34/09/09/2026



Descrizione

Rigenera guarnizioni di gomma e plastica nel motore e riduce il consumo d'olio attraverso fasce elastiche e guide valvole. Il prodotto ovvia alla riduzione della viscosità d'oli motori. Evita l'inquinamento ambientale a causa di macchie d'olio sulla strada e nel garage. Compatibile con tutti gli oli motori in commercio.

Caratteristiche

- adatto per motori a benzina e diesel
- conserva e rigenera le guarnizioni di gomma e di plastica
- eccellente compatibilità con gli elastomeri
- garantisce un basso consumo di olio
- riduce i rumori del motore
- elimina i difetti di tenuta di guarnizioni ritiratesi e porose

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.



Dati Tecnici

Colore/aspetto	orange, clear
Aspetto/caratteristiche	viscous liquid
Viscosità a 40 °C	133,81 mm ² /s
Punto di infiammabilità	112 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-5 °C DIN ISO 3016
Forma	pastelike, liquid
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Adatto per tutti i motori a benzina e diesel.

Avvertenza

Non adatto per l'uso in motociclette con frizione in bagno d'olio!

Utilizzo

Una lattina da 1 l è sufficiente per max. 15 l di olio motore. Il prodotto può essere aggiunto in qualsiasi momento. Dopo l'aggiunta far riscaldare il motore o metterlo in marcia. L'effetto di tenuta subentra solo dopo aver percorso circa 600 - 800 km. Per mantenere l'effetto positivo a lungo termine, si consiglia di riutilizzare il Pro-Line Antiperdite di olio dopo ogni cambio dell'olio.

Avvertenza: non adatto per l'uso in motociclette con frizione in bagno d'olio!

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera 5182
DE-EN-ES-IT-PT