Produktinformatie
Pro-Line Olieverliesstop

PI 34/09/09/2026

Beschrijving
Pro-Line Olie-Verlies-Stop regenereert rubberen en kunststof afdichtingen in de motor en reduceert het olieverbruik via zuigerringen en klepgeleiders. Pro-Line Olie-Verlies-Stop gaat viscositeitsverlaging van de motoroliën tegen. Maakt een einde aan milieuvervuilende olievlekken op straat en in de garage. Compatibel met alle gebruikelijke motoroliën.

Eigenschappen
- geschikt voor benzine- en dieselmotoren
- onderhoudt en regenereert rubberen en kunststof afdichtingen
- uitstekende elastomeercompatibiliteit
- garandeert een laag olieverbruik
- reduceert motorgeluiden
- verhelpt lekkages van gekrompen of poreuze afdichtingen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange, clear
Uiterlijk / kwaliteit	viscous liquid
Viscositeit bij 40 °C	133,81 mm²/s
Vlampunt	112 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Vorm	pastelike, liquid
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren.

Verwijzing
Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling!

Gebruik
Een 1 liter blik is voldoende voor maximaal 15 liter motorolie. Het bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk. Na het bijmengen motor warm laten draaien of warm rijden. De afdichtende werking is pas na ca. 600-800 km rijden te merken. Om succes op de lange termijn te garanderen moet Pro-Line Olie-Verlies-Stop na elke keer olie verversen opnieuw worden gebruikt. Opmerking: Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling!

Verpakking

1 l Bus blik	5182 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com