

Pro-Line Olieverliesstop

Beschrijving

Pro-Line Olie-Verlies-Stop regeneert rubberen en kunststof afdichtingen in de motor en reduceert het olieverbruik via zuigerringen en kleppeleiders. Pro-Line Olie-Verlies-Stop gaat viscositeitsverlaging van de motoroliën tegen. Maakt een einde aan milieuvervuilende olievlekken op straat en in de garage. Compatibel met alle gebruikelijke motoroliën.



Eigenschappen

- voorkomt blauwrookende uitlaten
- geschikt voor benzine- en dieselmotoren
- onderhoudt en regeneert rubberen en kunststof afdichtingen
- uitstekende elastomeercompatibiliteit
- garandeert een laag olieverbruik
- verhindert olievlekken en milieuvervuiling
- reduceert motorgeluiden
- verhelpt lekkages van gekrompen of poreuze afdichtingen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	orange, clear
Uiterlijk / kwaliteit	viscous liquid
Viscositeit bij 40 °C	133,81 mm ² /s
Vlampunt	112 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-5 °C DIN ISO 3016
Vorm	pastelike, liquid
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren.

Gebruik

Een 1 liter blik is voldoende voor maximaal 15 liter motorolie. Het bijmengen is op elk gewenst moment mogelijk. Na het bijmengen motor warm laten draaien of warm rijden. De afdichtende werking is pas na ca. 600-800 km rijden te merken. Om succes op de lange termijn te garanderen moet Pro-Line Olie-Verlies-Stop na elke keer olie verversen opnieuw worden gebruikt. Opmerking: Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling!

Verpakking

1 l Bus blik 5182
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.