Informações sobre o produto

PI 34/09/09/2026

Pro-Line Tapafugas óleo do motor



Descrição

Regenera juntas de borracha e de plástico no motor e reduz o consumo de óleo através dos anéis de segmento e guias das válvulas. Este aditivo combate a queda do nível de viscosidade dos óleos para motores. Acaba com as manchas de óleo prejudiciais ao ambiente na rua e na garagem. Compatível com todos os óleos para motores à venda no mercado.

Características

- adequado para motores a gasóleo e gasolina
- conserva e regenera juntas de borracha e plástico
- excelente compatibilidade com elastómero
- garante baixo consumo de óleo
- reduz o ruído do motor
- elimina pequenas fugas de juntas contraídas ou porosas

Dados técnicos

Côr / aspecto	orange, clear
Aspecto / qualidade	viscous liquid
Viscosidade a 40°C	133,81 mm²/s
Ponto de inflamação	112 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-5 °C DIN ISO 3016
Forma	pastelike, liquid
Odor	characteristic

Campos de utilização

Adequado para todos os motores a gasóleo e gasolina.

Nota

Não indicado para a utilização em motocicletas com embraiagem em banho de óleo!

Utilização

O conteúdo de 1 l da lata é suficiente para até 15 l de óleo para motores. Pode adicionar-se a qualquer altura. Depois de adicionar o produto, pôr o motor a trabalhar ou conduzir o veículo. O efeito de vedação deve ocorrer só depois de aprox. 600 a 800 Km. Para garantir um resultado a longo prazo, deve-se voltar a utilizar o aditivo a cada mudança de óleo.

Nota: Não indicado para a utilização em motocicletas com embraiagem em banho de óleo!

Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa	5182 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com