Информация к продукту
Pro-Line Öl-Verlust-Stop

PI 34/09/09/2026



Описание
Восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей в двигателе и снижает расход масла через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов. Присадка предотвращает падение вязкости моторного масла. Прекращает образование загрязняющих окружающую среду пятен масла на дороге и в гараже. Совместимость со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже.

Свойства
- пригодно к применению в бензиновых и дизельных моторах
- ухаживает за и регенерирует уплотнения из резины и пластика
- отличная совместимость с эластомерами
- гарантирует низкое потребление масла
- снижает шумы мотора
- уничтожает неплотности съёжившихся или дырявых уплотнений

Технические данные

Цвет / внешний вид	orange, clear
Внешний вид	viscous liquid
Вязкость при 40°C	133,81 мм²/с
Температура вспышки	112 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-5 °C DIN ISO 3016
Форма	pastelike, liquid
Запах	characteristic

Сфера применения
Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей.

Внимание!
Не подходит для использования в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!

Применение
Содержимого банки 1 л достаточно для объема моторного масла до 15 л. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. После добавления дать мотору прогреться или начать движение. Уплотняющий эффект наступает лишь примерно после 600-800 км пробега. Для обеспечения успеха на длительный срок рекомендуем вновь использовать присадку после каждой замены масла.

Указание: Не подходит для использования в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	5182 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com