

Pro-Line Detergente per radiatore

Descrizione

Concentrato per la pulizia di circuiti di raffreddamento, specialmente di autoveicoli. Rimuove residui di olio e di calcare in radiatori, riscaldamenti, tubazioni e nel motore. Innovativa formulazione ottenuta con chelanti e sostanze attive detergenti.

Caratteristiche

- disperde le morchie
- compatibile con l'antigelo
- buona compatibilità di materiale
- trasformazione chimica del calcare
- neutro al contatto con gomma e materie plastiche
- elimina lo sporco contenente olio e grasso



Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	colourless, unclear
Classe di pericolosità secondo VbF	none
pH	10,31
Solubilità in acqua	soluble
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	1,014 g/cm ³

Settori di utilizzo

Adatto a tutti i circuiti del liquido di raffreddamento nel settore automobilistico, degli autobus e dei veicoli pesanti.

Avvertenza

Immagazzinare in luoghi non esposti a gelate.

Contiene biocidi come elementi protettivi. Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1).

Utilizzo

Aggiungere il contenuto al liquido di raffreddamento e accendere il riscaldamento. A seconda del grado di sporcizia, far girare il motore a temperatura di esercizio per 10-30 minuti. Scaricare il detergente, sciacquare a sufficienza il sistema di raffreddamento con acqua e quindi rifornirlo secondo le prescrizioni della casa costruttrice. Il contenuto è sufficiente per max. 50 l di liquido di raffreddamento.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera 5189
DE-EN-ES-IT-PT